

API управления сертификатами электронной подписи от лица пользователя

Оглавление

- Сервер
- Методы

- Получение списка сертификатов пользователя
- Удаление данных о сертификате пользователя по идентификатору сертификата

API управления сертификатами электронной подписи от имени пользователя

Версия 0.1.200220

Сервер

`https://{hostname}:{port}/{context-path}` — Описание отсутствует

Параметры

hostname	Описание отсутствует
port	Порт сервера Возможные значения: <code>80</code> <code>443</code> Значение по умолчанию: <code>80</code>
context-path	Описание отсутствует Значение по умолчанию: <code>/customer-webapi-1.0</code>

Методы

Получение списка сертификатов пользователя

GET `/customers/{principalId}/certificateCredentials`

Получение списка данных о сертификатах пользователя. Если в качестве `{principalId}` используется `@me`, будет запрошен список данных о сертификатах пользователя, которым авторизован запрос

Параметры запроса

Параметры, размещаемые в пути метода

<code>principalId</code>	Обязателен	Идентификатор пользователя в UIDM. Если указано значение <code>@me</code> , будет использоваться значение <code>principalId</code> , извлечённое из токена доступа
		Тип данных <code>string</code>

Пример
sso_____3273f1ad-1811-410f-8ac9-f459312f15f6

Параметры, размещааемые в тексте запроса

realm	Пространство пользователей (realm)
	Тип данных string
	Значение по умолчанию customer

Ответы сервера

HTTP-код	Описание
----------	----------

200	Успешный ответ. Список данных о сертификатах пользователя содержится в теле ответа application/json <pre>[// Список данных о // сертификатах { "displayName": string, // Отображаемое имя сертификата "fingerprint": string, // Уникальный отпечаток сертификата "id": string, // Идентификатор записи "principalId": string, // Идентификатор пользователя "providerType": string, // Краткое наименование провайдера валидации // подписи сертификата "realm": string, // Пространство пользователей (realm) "validFrom": string, // Дата начала действия сертификата "validTill": string, // Дата окончания действия сертификата }],</pre>
-----	---

Пример:

```
[
  {
    "id": "sso_____e957730b-afb6-4252-927e-b8b3bc525be2",
    "principalId": "sso_____d99c8e83-631c-4839-b8a3-6f03b697b957",
    "fingerprint": "401435131014121998203725519647418378614723170",
    "realm": "customer",
    "validFrom": "2020-01-21T12:19:36Z",
    "validTill": "2020-04-21T12:29:36Z",
    "displayName": "Customer name",
    "providerType": "jinn",
  }
]
```

```
}  
]
```

204	Успешный ответ. У пользователя отсутствуют сертификаты
400	Некорректный запрос. Краткое описание причины будет указано в теле ответа

Удаление данных о сертификате пользователя по идентификатору сертификата

DELETE /customers/{principalId}/certificateCredentials/{certCredentialsId}

Удаление данных о сертификате пользователя по идентификатору сертификата. Если в качестве {principalId} используется @me , запрос на удаление будет выполнен от имени пользователя, которым авторизован запрос. Сертификат с заданным идентификатором должен принадлежать пользователю, указанному в запросе

Параметры запроса

Параметры, размещаемые в пути метода

principalId	Обязателен	Идентификатор пользователя в UIDM. Если указано значение @me , будет использоваться значение principalId , извлечённое из токена доступа Тип данных string Пример sso_____3273f1ad-1811-410f-8ac9-f459312f15f6
certCredentialsId	Обязателен	Идентификатор сертификата в UIDM Тип данных string Пример sso_____e957730b-afb6-4252-927e-b8b3bc525be2

Параметры, размещаемые в тексте запроса

realm	Пространство пользователей (realm) Тип данных string Значение по умолчанию customer
-------	---

Ответы сервера

HTTP-код	Описание
----------	----------

204

Успешный ответ. Данные сертификата удалены

400

Некорректный запрос. Краткое описание причины будет указано в теле ответа

404

Некорректный запрос. Сертификат с заданным идентификатором для заданного пользователя не найден(-ы)

