

<_eventId>

Идентификатор действия (перехода к следующему состоянию сценария). Определяется отдельно для каждого состояния.

<access_token>

Текущий токен доступа (access token) пользователя.

<auto-login-jwt>

Токен автоматического входа, **опционально**.

<client_id>

Идентификатор приложения-клиента. Возможные значения зависят от конфигурации.

<client_secret>

Пароль приложения-клиента. Возможные значения зависят от конфигурации.

<code>

Код из отправленного сообщения.

<execution>

Идентификатор сессии аутентификации. В каждом конкретном запросе для продолжения сценария это значение должно быть равно значению поля **execution** из предыдущего ответа сервера на запрос к API. // end::httpreq-execution[]

<extIp>

Внешний IP-адрес пользователя, **опционально**.

<grant_type>

Способ авторизации пользователя:

urn:roox:params:oauth:grant-type:m2m

для сценариев получения токена доступа, токена обновления доступа, токена автоматического входа.

client_credentials

для сценария получения приложением-клиентом системного токена.

<innerIp>

Внутренний IP-адрес пользователя, **опционально**.

<mac>

MAC-адрес сетевого адаптера устройства пользователя, **опционально**.

<mpt>

Мультиплатформенный токен, **опционально**.

<msisdn>

MSISDN (телефонный номер) аккаунта.

<otpCode>

Введённый пользователем одноразовый пароль (ОТР).

<password>

Пароль пользователя.

<realm>

Группа пользователей UIDM. Всегда используется значение `%2Fcustomer`, которое является uri-encoded значением `/customer`.

<response_type>

Способ авторизации пользователя. В данном сценарии всегда `token`.

<scope>

OAuth2.0 scope в кодировке UTF-8, **опционально, регистрозависимо**.

<service>

Используемый сервис (цепочка аутентификации).

<sso_host>

Базовый адрес сервера UIDM, например `sso.rooxteam.com`. Имя сервера может содержать в себе порт: `sso.rooxteam.com:8080`.

<username>

Логин пользователя.

<credentials>

Пара из идентификатора приложения-клиента (логина) и его пароля, разделённая знаком двоеточия (:) и закодированная алгоритмом Base64.

signingRequestId

Идентификатор операции подписания документов.