

#### **\_eventId**

Идентификатор действия. Определяется отдельно для каждого состояния.

#### **access\_token**

Выданный токен доступа или иной токен.

#### **constraints.attributes.max**

Максимальное значение для данного атрибута.

#### **constraints.attributes.min**

Минимальное значение для данного атрибута.

#### **constraints.attributes.skip**

Регулярное выражение валидации значения для поля.

#### **constraints.attributes**

Перечень атрибутов ограничений.

#### **constraints.name**

Имя ограничения.

#### **constraints**

Список ограничений на поле.

#### **error**

Строковый код ошибки.

#### **error\_description**

Описание ошибки.

#### **errors**

Список ошибок, сообщение может быть привязано к полю (field).

#### **execution**

Идентификатор предсессии аутентификации.

#### **expires\_in**

Время до истечения срока действия токена в секундах.

#### **externalAuthError**

Модель данных, содержащая ошибки внешней системы (определяется интеграционным сценарием).

#### **fields**

Список полей формы.

#### **form.errors.field**

Поле, в котором найдена ошибка, **опционально**.

#### **form.errors.message**

Сообщение об ошибке валидации, **опционально**.

#### **form.name**

Имя формы.

#### **form**

Форма получения параметров аутентификации пользователя.

#### **JWTToken**

Токен для длительного хранения и последующей аутентификации в сценарии автоматического входа.

#### **message**

Сообщение об ошибке (определяется интеграционным сценарием).

#### **mpt**

**Опционально:** мультиплатформенный токен. Служит для замены ввода логина, пароля и OTP в сценарии аутентификации. Наличие этого токена в ответе зависит от конфигурации сервиса UIDM.

#### **old\_token**

**Опционально:** токен, выданный внешней системой.

#### **otpCode**

Атрибуты, относящиеся к одноразовому паролю (OTP).

#### **password**

Атрибуты, относящиеся к паролю.

#### **refresh\_expires\_in**

Время до истечения срока действия токена обновления доступа (в секундах).

#### **refresh\_token**

Выданный токен обновления доступа.

#### **scope**

Список **scope** (в формате JSON Array) разрешенных для использования от имени пользователя или приложения. Возможные значения этого атрибута задаются конфигурацией UIDM.

#### **serverUrl**

URL для запросов на сервер.

#### **step**

Идентификатор шага.

## **token\_type**

Тип выданного токена:

### **Bearer**

для сценариев ...

### **JWTToken**

для сценария получения системного токена.

## **username**

Атрибуты, относящиеся к имени пользователя (логину).

## **view.blockedFor**

Время до разблокировки (в секундах).

## **view.category**

Указывает на тип сценария, в рамках которого выполняется проверка действительности OTP-кода.

## **view.expireOtpCodeTime**

Срок действия одноразового пароля (в секундах).

## **extendedAttributes.signingRequestId**

Уникальный идентификатор запроса на подписание документов.

## **view.isBlocked**

Признак блокировки пользователя.

## **view.method**

Указывает на способ отправки OTP-кода (например, в других сценариях UIDM код может отправляться на адрес электронной почты).

## **view.msisdn**

Телефонный номер (MSISDN), на который было отправлено сообщение с одноразовым паролем (OTP).

Телефонный номер маскируется перед передачей в соответствии с настройками `com.rooxteam.sso.masking.msisdn.search` и `com.rooxteam.sso.masking.msisdn.replace`. Если эти настройки заданы, то все вхождения подстроки из параметра `com.rooxteam.sso.masking.msisdn.search` будут заменены на значения, заданные в `com.rooxteam.sso.masking.msisdn.replace`.

Если эти настройки не заданы, то будут переданы крайние правые цифры телефонного номера. Количество передаваемых цифр задано настройкой `com.rooxteam.uidm.masking.msisdn.characters.count`. Если эта настройка не задана, возвращаются четыре последних (правых) цифры телефонного номера.

#### **view.otpCodeNumber**

Порядковый номер отправленного UIDM OTP-кода. Глобальный счётчик отправленных сообщений сбрасывается ежедневно в 00:00.

#### **view.nextOtpCodePeriod**

Время до наступления возможности направления нового одноразового пароля (в секундах). Значение идентично полю **view.nextOtpPeriod**. // end::jsonresponse-view.nextOtpCodePeriod[]

#### **view.nextOtpPeriod**

Время до наступления возможности направления нового одноразового пароля (в секундах). Значение идентично полю **view.nextOtpCodePeriod**. // end::jsonresponse-view.nextOtpPeriod[]

#### **view.otpCodeAvailableAttempts**

Количество попыток ввода одноразового пароля (OTP).

#### **view**

Дополнительные данные текущего шага. Блок содержит сведения, которые клиент (фронт) может использовать для отображения пользователю. Выбор состава отображаемых сведений оставлен на усмотрение разработчика клиентского приложения. // end::jsonresponse-view[]

#### **realm**

Группа пользователей UIDM. Всегда используется значение **/customer**.

#### **sub**

Идентификатор приложения-клиента.

#### **roles**

Список ролей, присвоенных клиенту, для которого создавался токен.

#### **client\_id**

Идентификатор приложения-клиента.

#### **auth\_level**

Уровень авторизации пользователя, всегда **0**, игнорируется.